

I | 工事概要及び範囲

1. 工事場所 上川郡東川町旭岳温泉

2. 解体する建築物等の概要

(1) 解体建物

※ 下記●は、工事対象範囲を示す。

	名 称	構造種別・階数	数 量	単位	備 考
●	大雪山国立公園勇駒別博物展示施設撤去工事	RC造 平屋建て 小屋裏 S造	1		
○					
○					
○					
○					

内 訳

	名 称	構造	階数	型別	戸 数	延べ面積(m ²)	備 考
○				2DK	戸	m ²	
				2LDK	戸	m ²	
				3LDK	戸	m ²	
				計	戸	m ²	
○				2DK	戸	m ²	
				2LDK	戸	m ²	
				3LDK	戸	m ²	
				計	戸	m ²	
○				2DK	戸	m ²	
				2LDK	戸	m ²	
				3LDK	戸	m ²	
				計	戸	m ²	

(2) 解体附帯施設等

※ 下記●は、工事対象範囲を示す。

	名 称	品 種	規 格	数 量	単位	備 考
●	スロープ・踊り場	コンクリート		1	式	範囲は、図面による
●	施設標識	丸太、地業		1	式	範囲は、図面による
○						
○						
○						

3. 建物の解体後に設置する工作物等（塀、柵等）

※ 下記●は、工事対象範囲を示す。

	名 称	品 種	規 格	数 量	単位	備 考
○	木製防護柵	焼き丸太	H=1,000		m	範囲は、図面による
○	鋼製防護柵	丸パイプ	H=1,000		m	範囲は、図面による
○						
○						
○						

4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の対象の有無

● 有 ○ 無

5. 指定部分工事

(1) 工事範囲

(2) 指定工期 契約日より 令和 6年3月20日 まで

II | 各 工 事

1. 図面(工事数量総括表を含む)及び、この特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 平成31年版(各工事編)」(以下「標準仕様書」という)、「公共建築改修工事標準仕様書 平成31年版(各工事編)」(以下「改修標準仕様書」という)、「建築物解体工事共通仕様書 平成31年版」(以下「解体共通仕様書」という)及び、「北海道建設部土木工事共通仕様書(令和元年10月版)」による。

2. 特記事項の適用については次による。

(1) 章は○印を、項目は ▷ 印を塗りつぶしたものを適用する。

(2) 特記事項は○印を塗りつぶしたものを適用し、塗りつぶしのない場合は * 印をつけたものを適用する。

- (3) 特記事項で○印を塗りつぶしたものと、(*)印のつけたものがある場合は、共に適用する
(4) 特記事項に記載の（ ）内表示番号は、標準仕様書の該当項目、該当図又は該当表を示す
3. この特記仕様書に施工部位の記載のないものは図面によるものとする。
4. 本工事における工事監理業務委託の有無 * 有 ○ 無
5. 次の場合に該当し、発注者が必要と認める場合は、設計変更する。
ただし、概数の確定による変更は除く。
(1) 設計図書間に不一致等がある場合
7. 設計図書に記載されている内容が数量総括表等と一致しない、又は脱漏している場合等
(2) 設計図書と現場の状態とに不一致等がある場合
7. 設計図書により示した条件と現場の状態が一致しないことにより施工方法・範囲の変更を
必要とする場合等
1. 設計図書のとおり施工することにより施設利用者又は使用者の利便性、安全性を損ねるこ
とが判明した場合等
ウ. 受注者からの提案に基づく施工方法が設計図書のとおり施工することより経済性、工法的
に合理性があると判明した場合等
(3) 関係機関等との協議結果による工法変更及び仮設工変更等がある場合
なお、大空間等の仮設工事において施工条件に変更が生じた場合や受注者からの提案がより
経済性や工法的な合理性に優れていると認められる場合は、原則として設計変更の対象とす
6. 関係法令等
(1) 受注者は、工事の施工に当たり、周辺環境の保全に努めるとともに適用を受ける関係法令等
を遵守し、必要に応じて次の関係法令等に従い手続き等を行い、工事を適切に施工すること。
 - ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という）
 - ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という）
 - ・資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「リサイクル法」という）
 - ・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
(以下「PCB特別措置法」という)
 - ・特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
(以下「フロン回収破壊法」という)
 - ・ダイオキシン類対策特別措置法
 - ・労働安全衛生法
 - ・大気汚染防止法
 - ・騒音規制法
 - ・振動規制法
 - ・水質汚濁防止法
 - ・石綿障害予防規則
 - ・特定化学物質等障害予防規則
 - ・建築基準法
 - ・環境基本法
 - ・土壤汚染対策法
 - ・建設副産物適正処理推進要綱
(2) 受注者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編」及び「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」を遵守し、災害防止に努めること。
7. 工事に係る留意事項及び施工条件は、次のとおりとする。

冬期施工関係

解体に係る除雪について、当初設計では計上していないが、新雪10cm以上の降雪が
あった場合は、監督員と協議の上、設計変更する。

III 総合評価方式による必要事項

○ 標準型総合評価方式

技術提案について

1. 技術提案の保護

技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となつた場合は、北海道が無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する事項が含まれる提案については、この限りではない。

2. 責任の所在

発注者が技術提案等を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する落札者の責任が軽減されるものではない。

3. 技術提案に係る履行確認及びペナルティ

○ 簡易型総合評価方式（施工計画審査タイプ）

技術評価項目について

1. 責任の所在

発注者が技術評価項目申請を適正と認めた場合においても、技術評価項目に係る施工に関する受注者の責任は軽減されるものではない。

2. 技術評価項目に係る履行確認

簡易な施工計画、配置予定技術者、担い手の育成・確保、地域の守り手確保に係る技術評価項目については、工事施工中又は工事完了時において履行状況について確認を行う。

3. 「地域の技能士等の活用」の履行確認

・当該工事施工中に、監督員が施工の立会時に合わせて、技能士等の資格、居住地及び作業状況を確認し、その確認状況を受注者が写真撮影することを原則とし、技能士選定通知書に添付するものとする。

4. 技術評価項目に係るペナルティ

加点評価した技術評価項目を受注者の責により履行できない場合は、工事施行成績評定評点採点表の評定点合計から減点するものとし、その内訳は次のとおりとする。

但し、自然災害など受注者の責によらない場合はこの限りでない。

(1) 簡易な施工計画

⑦ 入札時に加点評価した簡易な施工計画について、不履行が発生し、入札時の評価が下がる場合に減点する。

④ 減点は、1項目当たり最大5点とする。

(2) 主任（監理）技術者

⑦ 主任（監理）技術者が交代し、新しく配置された技術者の資格、継続教育の評価の合計点が、入札時の評価より下がる場合に減点する。

なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評価が下がれば減点する。

④ 減点は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大4点とする。

(3) 追加配置した技術者

追加配置した技術者が交代し、新しく配置された技術者が評価基準に該当しない場合は、5点減点する。

④ 地域の技能士の活用、地域企業の活用、地域資材の活用、その他の評価項目の不履行による減点

⑦ 申請のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点する。

④ 減点は、1項目当たり一律5点とする。

ウ. その他の評価項目については、履行確認が必要となる場合のみに適用する。

○ 簡易型総合評価方式（施工実績審査タイプ）

技術評価項目について

1. 責任の所在

発注者が技術評価項目申請を適正と認めた場合においても、技術評価項目に係る施工に関する受注者の責任は軽減されるものではない。

2. 技術評価項目に係る履行確認

配置予定技術者、担い手の育成・確保、地域の守り手確保に係る技術評価項目については、工事施工中又は工事完了時において履行状況について確認を行う。

3. 「地域の技能士等の活用」の履行確認について

・当該工事施工中に、監督員が施工の立会時に合わせて、技能士等の資格、居住地及び作業状況を確認し、その確認状況を受注者が写真撮影することを原則とし、技能士選定通知書に添付するものとする。

4. 技術評価項目に係るペナルティ

加点評価した技術評価項目を受注者の責により履行できない場合は、工事施行成績評定評点採点表の評定点合計から減点するものとし、その内訳は次のとおりとする。

但し、自然災害など受注者の責によらない場合はこの限りでない。

(1) 主任（監理）技術者

① 主任（監理）技術者が交代し、新しく配置された技術者の資格、継続教育の評価の合計点が、入札時の評価より下がる場合に減点する。

なお、技術者の交代の理由が、死亡や健康上の理由、退職等、やむを得ない場合においても評価が下がれば減点する。

② 減点は、評価が下がる項目の組合せに応じて、最大4点とする。

(2) 追加配置した技術者

追加配置した技術者が交代し、新しく配置された技術者が評価基準に該当しない場合は、5点減点する。

(3) 地域の技能士の活用、地域企業の活用、地域資材の活用、その他の評価項目の不履行による減点

④ 申請のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点する。

⑤ 減点は、1項目当たり一律5点とする。

ウ. その他の評価項目については、履行確認が必要となる場合のみに適用する。

● 第1章 一般共通事項

項目	特記事項
▶ 1. 道産材等の優先使用	本工事に使用する主要資材は、道産資材及び北海道認定リサイクル製品を使用するよう努めること。（木材及び木材製品は除く。）
▶ 2. 環境への配慮	(1) 環境物品等の調達 本工事の資材等に係る環境物品等の調達は、北海道グリーン購入基本方針に基づく現行の環境物品等調達方針により行うよう努める。 上記における同調達方針として、資材（材料及び機材を含む）のこん包及び容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷軽減に配慮したものを積極的に選択・使用するように努めること。
▶ 3. 地域材の優先使用	本工事に使用する木材または木材を原料とする資材を使用する場合は、地域材を優先的に使用することとし、使用した材料の種別、産地等を監督員に報告すること。 地域材とは、道内の森林で産出され、道内で加工された木材をいう。

▷ 4. 合法木材の使用	<p>木材又は、木材を原料とする資材を使用する場合は、間伐材や合法性の証明された材を使用すること。</p> <p>また、木材の合法性の証明は、「木材・木材製品の合法性、持続可能な証明のためのライドライン」（平成18年2月林野庁）に準拠し、資材納入業者から証明を受けるとともに、証明書類を工事完了年度から起算して5年間保存すること。</p>
▶ 5. 工事写真	<p>工程写真及び完成写真は、北海道建設部監修営繕工事記録写真撮影要領による。</p> <p>本工事でデジタル工事写真的小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督員の承諾を得たうえでデジタル工事写真的小黒板情報電子化対象工事とすることができます。この場合は、営繕工事記録写真撮影要領別添「デジタル工事写真的小黒板情報電子化について」によるものとする。</p>
▶ 6. 技能士	<p>(1) 技能士の適用は次の職種とし、従事する技能士の氏名・職種及び資格を記載した書面により工事監督員に報告する。</p> <p>ただし、作業の軽微なものは、工事監督員との協議により省略することができる。</p> <p style="text-align: center;"><職種> とび</p> <p>(2) 技能士は、職業能力開発促進法による1級、2級若しくは単一等級の資格を有し、地域技能士会の発行する資格証明書又は、技能検定合格書の写し或いは、技能士手帳の写しを上記(1)の書面に添付する。</p> <p>(3) 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業するとともに、他の技能者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。</p>
▶ 7. 施工中の安全確保及び環境保全等	<p>受注者は、標準仕様書に定められた安全確保及び環境保全等のほか、特に次の事項に留意し、工事現場の事故防止に努める。</p> <p>(1) 労働者の安全衛生教育の徹底を行う。 (2) 工事現場の安全パトロールの励行を行う。 (3) 建設機械器具などの危害防止処置の徹底を行う。 (4) 第三者に災害を及ぼしてはならない。 (5) 公害防止に努める。 (6) 公道の汚染防止に努める。 (7) 善良な管理者の注意をもってしても、災害又は公害の発生の恐れがある場合の処置は、工事監督員と協議する。</p>
▶ 8. 交通安全管理	<p>受注者は、工事の施工中の交通事故防止のため交通安全管理に努め、次の事項を遵守する。</p> <p>(1) 工事着工するに当たり、出来るだけ速やかに施工中の交通安全計画を策定し工事監督員に提出する。</p> <p>なお、計画の策定は資材搬出入運行路線・点検体制・その他車両運行に係る安全対策等について道路管理者等関係機関と十分な事前協議を行い、以後も常に連絡を密にとりながら適切な処置を講じるものとする。</p> <p>(2) 常に下請負人も含め工事施工中の交通安全状況の把握に努め、管理状況を適宜工事監督員に報告する。</p> <p>(3) 工事に関連して交通事故が発生したときは速やかに書面により工事監督員に報告する。</p> <p>(4) 運搬には、許可業者を選定し、過積載又は過労運転等に伴う交通事故防止に努める。</p> <p>(5) 建設機械（ブルドーザー、バックホー等）は、排出ガス対策型を使用し、かつ、低騒音・低振動型の車両を使用すること。</p>

<p>▶ 9. 工事完成時の提出図書等</p> <p>▷ 10. 工事特性・創意工夫・社会性等</p> <p>▶ 11. 北海道循環資源利用促進税</p> <p>▷ 12. 自主施工期間の施工条件</p> <p>▶ 13. 法定外の労災保険の付保</p>	<p>工事完成時の提出図書等は、次により工事監督員に提出する。</p> <p>(1) 完成図関係（解体後に設置する工作物や排水設備等の残存物がある場合に限り、次による。）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 完成図のハッ折 (位置図・配置図・設置した工作物・排水設備等の残存物図) <ul style="list-style-type: none"> ・ 教育庁物件及び道営住宅物件 1部 ・ その他の物件 2部 ・ 完成図を製本したもの 1部 ・ 完成図をA3版複写図に縮小し製本したもの 3部 ・ 設計原図の貸与 * 有り ○ 無し ・ CADデータの貸与 * 有り ○ 無し ・ CADデータの貸与有りの場合 <ul style="list-style-type: none"> * 完成図のCADデータ及びPDFデータ CD-Rによる <p>(2) 保全に関する資料（提出部数 * 1部 ○ 部）</p> <p>(3) 建物滅失証明書（道営住宅の場合）</p> <ul style="list-style-type: none"> * 提出する（1部） ○ 提出不要 添付資料：会社の印鑑証明書（1部） 履歴事項全部証明書（1部） <p>(4) その他、必要とする書類については、工事監督員の指示による。</p> <p>受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や社会性等及び技術力に関する事項について工事完了時までに所定の様式により提出することができる。</p> <p>本工事で発生する産業廃棄物が、道内の最終処分場に直接搬入される場合、又は中間処理場に搬入される場合でも残さ等が発生し、最終処分場に搬出される場合は、循環税が課税されるので適正に処理する。</p> <p>自主施工期間中は、低温時施工により品質管理上支障の起こす恐れのない工種は、これを積極的に活用できる。</p> <p>ただし、工法等を工事監督員と十分協議の上、施工するものとする。</p> <p>本工事の受注者は、下記に従い、法定外の労災保険に付さなければならない。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) この特記仕様書における「法定外の労災保険」とは、従業員等が業務上の災害によって身体の障害（後遺障害、死亡を含む）を被った場合に、法定労災保険の給付に上乗せして雇用者が従業員等又はその遺族に支払う金額に対し、保険会社が雇用者に保険金を支払うことを定める契約を言う。 (2) 受注者は、本請負工事の契約工期を包含する保険期間による「法定外の労災保険」（以下、「法定外労災保険」）を締結しなければならない。本請負工事に係る契約締結時において「法定外労災保険」の契約を締結していない場合は、工事着工の前に「法定外労災保険」を締結すること。 (3) 受注者は「法定外労災保険」の保険証券の写し又は加入証明書の原本を、工事着手の前に、工事監督員を経由して支出負担行為担当者へ提出しなければならない。 (4) 契約書第23条に基づき本請負工事の工期を変更したことにより、工期が「法定外労災保険」の保険適用外に及んだ場合、受注者は速やかに変更後の工期による保険期間の変更又は保険の追加契約を行い、変更又は追加して契約した「法定外労災保険」の保険証券の写し又は加入証明書の原本を、工事監督員を経由して支出負担行為担当者へ提出しなければならない。 (5) 本請負工事で求める「法定外労災保険」については、保険契約に定める保険金額の多寡や特約の有無等の契約内容は問わず、保険契約の事実のみを求めるものとする。
---	---

<ul style="list-style-type: none"> ▶ 14. 墜落制止用器具（フルハーネス型）の使用 ▷ 15. 季節労働者などの雇用 ▷ 16. 下請負人等への支払いの適正化 ▶ 17. 現場環境改善 ▶ 18. 快適トイレの設置 	<p>労働安全衛生法令で定める、墜落制止用器具（フルハーネス型）の使用が原則とされる作業については、墜落制止用器具（フルハーネス型）を使用すること。</p> <p>工事施工に際しては、職業安定機関と密接な連携を図り、季節労働者などの雇用の拡大に努める。</p> <p>下請負人及び資材業者に対する支払いは現金払いとし、やむを得ず手形払いとする時は、当該手形期間を短く（90日以内）するよう努める。</p> <p>魅力ある建設工事を推進するため、工事現場の環境改善に努める。</p> <p>本工事は、「快適トイレ設置工事」の対象工事である。</p> <p>(1) 受注者が当該工事の現場に仮設トイレを設置する場合は、建設現場を男女ともに働きやすい職場環境へと改善することを目的に、快適トイレの設置を検討すること。</p> <p>(2) 快適トイレとは、次の<u>7.</u>及び<u>1.</u>の各項目を全て満たすものとする。<u>9.</u>については、必須ではないが、装備していればより快適になると思われる項目なので、設置を検討すること。</p> <p>7. 快適トイレに求める標準仕様</p> <p>(ア) 洋式便座</p> <p>(イ) 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付き含む）</p> <p>(ウ) 臭い逆流防止機能（フラッパー機能：必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること）</p> <p>(エ) 容易に開かない施錠機能（二重ロック等：二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの）</p> <p>(オ) 照明設備（電源がなくても良いもの）</p> <p>(カ) 衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重5kg以上）</p> <p>1. 快適トイレとして活用するために備える付属品</p> <p>(ア) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示</p> <p>(イ) 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）</p> <p>(ウ) サニタリーボックス（女性専用トイレに限る）</p> <p>(エ) 鏡付きの洗面台</p> <p>(オ) 便座除菌シート等の衛生用品</p> <p>(カ) 推奨する仕様、付属品</p> <p>(ア) 室内寸法900×900mm以上（半畳程度以上）</p> <p>(イ) 擾音装置</p> <p>(ウ) 着替え台</p> <p>(エ) フラッパー機能の多重化</p> <p>(オ) 窓など室内温度の調整が可能な設備</p> <p>(カ) 小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場）</p> <p>(3) 従来品相当額（10,000円／基・月）を差し引いた設置費用（実費用）が51,000円／基・月（基準額）未満の場合は、その額で設計変更を行う。</p> <p>ただし、地域事情など特別な理由があり、実費用が基準額を超える場合は、受発注者協議のうえ、その理由が妥当と判断できる場合に限り、基準額に協議した金額を加算して設計変更を行う。</p> <p>なお、ハウス型等で男女別トイレが一体となった快適トイレ（一体型）である場合に限り、基準額の金額を102,000円／基・月と、従来品相当額の金額を20,000円／基・月と読み替える。</p> <p>(4) 快適トイレの設置にあたっては、以下に留意する。</p> <p>7. 男女別で各1基ずつ設置することを原則とする。ただし、女性が現場にいない場合はこの限りではない。</p> <p>なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基／現場まで、一体型で1基／現場までとする。</p>
---	--

	<p>① 具体的な実施内容や設置時期については、施工計画書提出時に、 2の項目を満たすことを確認できる資料を監督員に提出し、規 格・設置基数等の詳細について、協議のうえ決定すること。</p> <p>② 手配が困難な場合は、監督員と協議のうえ設置しないことでき る。</p>												
▷ 19. 建設業退職金共済制度	工事現場には「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を 掲示する。												
▶ 20. 発生材の処理等	<p>発生材の処理等は次により、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下「建設リサイクル法」という）、「資源の有効な利用の促進に関する法律」（以下「有効資源利用促進法」という）、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令及び「建設副産物適正処理推進要綱」に従い適切に処理する。</p> <p>処分を行った場合は、その施設の許可書等（写し）、受入伝票又はマ ニュフェスト伝票等（写し）を工事監督員に提出すること。</p> <p>明示している処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運 搬費等も含めて一番安価な処理施設としているが、処理施設場所を指定 するものではない。</p> <p>受注者の提示する処理施設と積算上の処理施設が異なる場合において も設計変更の対象としない。</p> <p>ただし、異なる処理施設となった理由が受注者の責によるものでない と判断される場合は、設計変更の対象として扱う。</p> <p>なお、下記の内容を変更する場合は、別途、工事監督員と協議をする。</p> <p>(1) 発生材のうち、引き渡しを要する範囲は次により、工事監督員 の指示する方法及び位置に堆積、整理し所定の発生材報告書によ り工事監督員に報告する。</p> <p>引き渡しを要する範囲：_____</p> <p>(2) 受注者が処分する有価物の範囲は次による。 有価物の範囲：_____</p> <p>なお、有価物は、次の登録又は許可業者で処分すること。</p> <p>① 廃棄物再生事業者登録（知事登録） ② 金属くず商許可業者（警察許可）</p> <p>(3) 上記以外のものの処理は、4章「建設廃棄物の処理」及び5章 「特別管理産業廃棄物等の処理等」による。</p> <p>(4) 建設廃棄物の収集・運搬は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受 けた者とする。</p> <p>当該運搬車には、次に掲げる表示を行い、建設省令で定める書 面を備え付けること。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">産業廃棄物収集運搬車</td> </tr> <tr> <td>業者名</td> <td>(○ ○ ○ ○ ○)</td> </tr> <tr> <td>許可番号</td> <td>× × × × ×</td> </tr> </table> <p>(5) 「建設リサイクル法」対象工事及び「リサイクル法」で定めら れた次の資材の搬入、副産物の搬出がある工事は、工事着手時に 再生資源利用・利用促進計画書を提出し、また、工事完了時に再 生資源利用・利用促進実施書を提出すること。</p> <p>リサイクル法で定められた一定規模以上の工事 (次表の一つでも該当するもの)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 再生資源利用計画書 <p>次のような建築資材を搬入する工事</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>土 砂</td> <td>1, 000 m³以上</td> </tr> <tr> <td>碎 石</td> <td>500 t 以上</td> </tr> <tr> <td>加熱アスファルト混合物</td> <td>200 t 以上</td> </tr> </table>	産業廃棄物収集運搬車		業者名	(○ ○ ○ ○ ○)	許可番号	× × × × ×	土 砂	1, 000 m ³ 以上	碎 石	500 t 以上	加熱アスファルト混合物	200 t 以上
産業廃棄物収集運搬車													
業者名	(○ ○ ○ ○ ○)												
許可番号	× × × × ×												
土 砂	1, 000 m ³ 以上												
碎 石	500 t 以上												
加熱アスファルト混合物	200 t 以上												

	<p>・ 再生資源利用促進計画書</p> <p>次のような指定副資産物を搬出する建設工事</p> <table border="1"> <tr> <td>土 砂</td><td>1, 000 m³以上</td></tr> <tr> <td>コンクリート塊</td><td>合計</td></tr> <tr> <td>アスファルト・コンクリート塊</td><td>200 t 以上</td></tr> <tr> <td>建設発生木材</td><td></td></tr> </table>	土 砂	1, 000 m ³ 以上	コンクリート塊	合計	アスファルト・コンクリート塊	200 t 以上	建設発生木材	
土 砂	1, 000 m ³ 以上								
コンクリート塊	合計								
アスファルト・コンクリート塊	200 t 以上								
建設発生木材									
▷ 21. 公共工事労務費調査に対する協力	<p>(6) 発生材の処理に関し、変更が生じる場合は、別途、工事監督員と協議すること。</p> <p>(1) 本工事が北海道の実施する公共事業労務費調査の対象工事となつた場合、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し北海道に提出する等、必要な協力をを行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。</p> <p>(2) 調査票等を提出した事業所を北海道が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者がなつた場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。</p> <p>(3) 公共事業労務費調査の対象工事となつた場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。</p> <p>(4) 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。</p>								
▷ 22. 工事実績情報の登録	<p>受注者は、受注時、変更時及び完了時に（10日以内）工事実績情報システム（C O R I N S）に基づき、「工事カルテ」を作成し、工事監督員の確認を受けた後に、（財）日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。</p> <p>また、同センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを工事監督員に、提出しなければならない。（対象工事：請負代金額500万円以上の全工事）</p>								
▶ 23. 施工体制台帳の整備	<p>建設業法に基づく施工体制台帳を作成し、施工管理体制に関する事項を工事監督員に提出しなければならない。（対象工事：工事1件の請負代金額が200万以上の工事）ただし、200万円未満の工事であっても下請契約を締結する場合は、提出すること。</p> <p>また、公衆の見やすい場所に施工体系図を掲示する。</p>								
▶ 24. 施工調査	<p style="text-align: right;">(1. 4. 1)</p> <p>工事着手に先立ち、施工計画作成のための調査を行い、調査には、3章「解体施工」以降の各章による施工調査の調査事項を含めるものとする。</p>								

▶ 25. 工事標識

受注者は、着工後速やかに公衆の見やすい場所に工事標識を掲示する。

工事標識	
工事名	
発注者	(注1)
工事期間	令和 年 月 日～令和 年 月 日
受注者	
設計者	北海道上川総合振興局環境生活課 ○○○○○設計事務所(注2)
工事監理者	北海道上川総合振興局環境生活課 ○○○○○設計事務所(注2)
工事現場連絡所	○○○○○現場事務所 (電話) ××局××××

↑ 1,200

1,350

注1 北海道、北海道教育委員会又は北海道警察本部と記載する。

注2 設計又は工事監理を設計事務所に委託した場合、事務所名も併せて記載する。

▶ 26. 暴力団員等による不当介入を受けた場合の対応

- (1) 受注者は、暴力団員等による不当要求又は工事（業務）妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否しなければならない。

また、不当介入があった時点で速やかに警察に通報するとともに、捜査上必要な協力をを行わなければならない。

- (2) 受注者は、前記により警察へ通報を行った際には、速やかにその内容を工事監督員に報告しなければならない。

- (3) 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が発生した場合は、工事監督員と協議するものとする。

公共工事の品質確保のために、重点的な監督業務の対象工事に指定された場合は、「建設部建築局営繕工事重点監督実施要領」を適用する。

なお、対象工事に指定した場合は、別途文書により通知する。

▷ 28. 週休2日モデル工事

- (1) 建築、電気及び管工事のうち、受注者が希望する工事を「週休2日モデル工事」の対象とする。

- (2) 受注者は、週休2日による施工を希望する場合、契約後、監督員に申し出のうえ「週休2日モデル工事」として施工できる。

- (3) 週休2日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

- (4) 対象期間とは、工期内において、現場における準備作業（現場事務所や仮設資材の搬入・設置等）に着手した日から後片付け作業（現場事務所や仮設資材の撤去・搬出等）を終えた日までの期間をいう。なお、年末年始6日間（12月29日～1月3日）及び夏季休暇3日間（8月13日～15日）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

- (5) 4週8休以上とは、対象期間における現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

[現場閉所率の算定方法]

$$K (\%) = A / B \quad \text{※} K : \text{現場閉所率 (\%)} \\ A : \text{対象期間における現場閉所日数} \\ B : \text{対象期間の日数}$$

- (6) 現場閉所とは、現場作業を行っていない日とするため、巡回パトロールや保守点検等の現場管理上必要な作業や現場事務所での書類整理等の事務的内業を除き、1日を通して現場が閉所された状態をいう。

- (7) 週休2日の確保の取組は、将来の扱い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。
- (8) 発注者は、以下の①～③までの現場閉所の状況に応じた補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正し、請負代金額を変更する。なお、4週6休に満たない場合は、変更の対象としない。
- ⑦. 4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日/28日）以上）
補正係数1.05
- ⑧. 4週7休以上4週8休未満（現場閉所率25%（7日/28日）以上28.5%未満）
補正係数1.03
- ⑨. 4週6休以上4週7休未満（現場閉所率21.4%（6日/28日）以上25%未満）
補正係数1.01
- (9) 週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。
- ⑦. 工事着手前
- ・受注者は、現場閉所予定日を記載した計画工程表を施工計画書に添付し監督員へ提出する。
 - ・監督員は、受注者より受領した計画工程表により、週休2日が確保されていることを確認する。
 - ・「対象期間」の設定として、現場における準備作業（現場事務所や仮設資材の搬入・設置等）に着手した日及び後片付け作業（現場事務所や仮設資材の撤去・搬出等）を終えた日、必要に応じて工場製作のみを実施した期間などの対象外とする期間を受注者との協議により決定する。
- ⑧. 工事着手後
- ・受注者は、監督員による現場閉所の状況等の確認のため工事週報等に「現場閉所日」を記載し、監督員に提出する。
 - ・監督員は、受注者が作成する「現場閉所日」が記載された工事週報等により、定期的に現場閉所の状況、対象期間における現場閉所日数を確認する。
- (10) 「週休2日モデル工事」について、受注者を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。
- 次に示した項目は、必要に応じて設計変更できるものとする。
- (1) 対象期間
* 夏期（6月1日～8月31日）
- (2) 対象項目
- ・遮光ネット
 - ・ドライミスト
 - ・暑さ指数（WBGT値）の計測値の設置
- ※ いずれの項目もリース代を対象とする
- (1) 工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の取り扱いについて（令和2年4月28日付け事務連絡）に基づき、追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施する場合には、実施内容について発注者と協議を行い、必要と認められる対策については、変更施工計画書（又は変更業務計画書）を提出すること。
なお、必要と認められる対策については設計変更の対象とする。

▶ 29. 夏期の熱中症対策

▶ 30. 工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策

<p>▷ 31. 北海道インフラゼロカーボン試行工事について</p>	<p>(1) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン試行工事」の対象工事である。</p> <p>(2) 工事契約後、受注者は、当該工事において、カーボンニュートラルに資する取組を提案・協議し取組を実施することができる。実施要領については、北海道建設部計画管理課ホームページで確認すること。</p> <p>(3) 試行を実施する場合は、次のとおりとする。</p> <p>① 受注者は計画書を作成し、この計画書を工事打合せ記録簿に添付し、工事監督員と協議する。</p> <p>② 工事監督員（総括監督員）は、①の協議があった場合には、評価できる提案内容であるか確認し受注者に回答する。評価できない提案があった場合、受注者は提案を再協議できる。</p> <p>③ 受注者は、②で提案・協議した内容に取り組むとともに、実施状況がわかる写真を撮影する。</p> <p>④ 受注者は、工事完成に先立ち、工事監督員（総括監督員）に「実施状況報告書」を提出する。「実施状況報告書」には、③で撮影した写真を添付する。</p> <p>⑤ 工事監督員（総括監督員）は、「実施状況報告書」により、④で提案・協議された内容が適切に実施されていることが確認できた場合には、工事施行成績評定の「6. 社会性等」の該当評価項目を加点評価する（ただし、工事施工成績評定を行わない場合を除く。）。 なお、適切に実施されていない場合や「実施状況報告書」の提出がない場合等により実施状況が確認できない場合又は④の提案が受けられない場合における加点評価を行わない。</p> <p>⑥ 本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものとする。</p>
------------------------------------	--

● 第 2 章 仮 設 工 事

項 目	特 記 事 項															
<p>▷ 1. 工事監督員事務所及び備品等</p>	<p>工事監督員事務所</p> <p>* 設ける <input type="radio"/> 設けない</p> <p>(* 10m² <input type="radio"/> 20m² <input type="radio"/> 35m² <input type="radio"/> 65m² <input type="radio"/> 100m²) 程度 備品は次に掲げるものの中から工事監督員との協議による。</p> <p>机・椅子・書棚・黒板・寒暖計・ゴム長靴・雨合羽・保護帽・懐中電灯・安全帯・請負者加入電話の子機・衣類ロッカー・暖房機器・消火器・湯沸器・掃除機等</p>															
<p>▷ 2. 工事用便所</p>	<p>* 設ける</p>															
<p>▷ 3. 工事用水</p>	<p>構内既存の施設 <input type="radio"/> 利用できる (* 有償 <input type="radio"/> 無償) * 利用できない</p>															
<p>▷ 4. 工事用電力</p>	<p>構内既存の施設 <input type="radio"/> 利用できる (* 有償 <input type="radio"/> 無償) * 利用できない</p>															
<p>▷ 5. 指定仮設</p>	<p>* 仮設計画図による。</p>															
<p>▶ 6. 騒音・粉塵等対策</p>	<p>(1) 建物を解体するに当たり、騒音及び粉塵等の対策のため、次のとおり養生を行う。</p> <p>なお、シート類は、防炎処理（防炎2類）されたものとする。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">対象</th><th style="text-align: center;">区分</th><th style="text-align: center;">設置範囲及び高さ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td><td style="text-align: center;">防音パネル</td><td style="text-align: center;">* 図示</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td><td style="text-align: center;">防音シート</td><td style="text-align: center;">* 図示</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td><td style="text-align: center;">メッシュ金網</td><td style="text-align: center;">—</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="radio"/></td><td style="text-align: center;">養生シート</td><td style="text-align: center;"></td></tr> </tbody> </table>	対象	区分	設置範囲及び高さ	<input type="radio"/>	防音パネル	* 図示	<input type="radio"/>	防音シート	* 図示	<input type="radio"/>	メッシュ金網	—	<input checked="" type="radio"/>	養生シート	
対象	区分	設置範囲及び高さ														
<input type="radio"/>	防音パネル	* 図示														
<input type="radio"/>	防音シート	* 図示														
<input type="radio"/>	メッシュ金網	—														
<input checked="" type="radio"/>	養生シート															

<p>▶ 7. 足場</p> <p>▶ 8. 交通誘導警備員</p> <p>▶ 9. 清掃員</p> <p>▷ 10. 環境測定等</p>	<p>足場を設ける場合には、「手すり先行工法に関するガイドライン」について（厚生労働省平成21年4月策定）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、すべての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。</p> <p>建設機械及び車両等の出入りの際には、出入口に交通誘導警備員を配置し、一般通行者及び一般車両の安全を図ること。</p> <p>なお、交通誘導警備員の区分、配置位置及び設置日数は、次による。</p> <p>区分： <input type="radio"/> 交通誘導警備員A <input checked="" type="radio"/> 交通誘導警備員B</p> <p>位置：図面による。</p> <p>警備員詰所：(<input type="radio"/> 設ける <input type="radio"/> 設けない)</p> <p>表 工事現場の位置と交通誘導警備員区分の考え方</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>工事現場の出入り口を設ける道路（路線）</td><td>交通誘導警備員区分</td></tr> <tr> <td>市街地（DID）内の路線</td><td>交通誘導警備員A</td></tr> <tr> <td>北海道（各方面）公安委員会告示による認定</td><td>交通誘導警備員A</td></tr> <tr> <td>上記以外の路線</td><td>交通誘導警備員B</td></tr> </table> <p>建設機械及び車両等の出入りの際には、適宜作業員を配置し、敷地外の道路等を泥等で汚した場合には、速やかに清掃を行うこと。</p> <p>(1) 建設作業騒音レベル測定 <input type="radio"/> 行う <input type="radio"/> 行わない 測定方法： JIS Z 8731の方法に準ずる <input type="radio"/> _____ 測定時期： * 工事監督員の指示による (_____ 日間 _____ ケ所) 測定場所： <input type="radio"/> 図示による</p> <p>(2) 建設作業振動レベル測定 <input type="radio"/> 行う <input type="radio"/> 行わない 測定方法： JIS Z 8735の方法に準ずる <input type="radio"/> _____ 測定時期： * 工事監督員の指示による (_____ 日間 _____ ケ所) 測定場所： <input type="radio"/> 図示による</p>	工事現場の出入り口を設ける道路（路線）	交通誘導警備員区分	市街地（DID）内の路線	交通誘導警備員A	北海道（各方面）公安委員会告示による認定	交通誘導警備員A	上記以外の路線	交通誘導警備員B
工事現場の出入り口を設ける道路（路線）	交通誘導警備員区分								
市街地（DID）内の路線	交通誘導警備員A								
北海道（各方面）公安委員会告示による認定	交通誘導警備員A								
上記以外の路線	交通誘導警備員B								

● 第3章 解体施工

項目	特記事項
<p>▶ 1. 事前措置</p>	<p>(3.2.1)</p> <p>(1) 特別管理産業廃棄物等がある場合は、5章「特別管理産業廃棄物の処理」による処理を行う。</p> <p>(2) 石綿含有建材は、6章「石綿含有建材の除去及び処理」による処理を行う。</p> <p>(3) 特殊な建設副産物は7章「特殊な建設副産物の処理」による処理を行う。</p> <p>(4) 各種設備機器の停止並びに給水、ガス電力及び通信の供給が停止していることを確認すること。</p> <p>(5) ガス管は、供給者と協議の上、処理すること。</p> <p>(6) 給水管は、給水本管の分水部分を閉止し、水道事業者及び道路管理者と協議の上処理すること。</p> <p>(7) 引き込み電気は、施設管理者と打ち合わせの上、処理すること。</p> <p>(8) 電話線の処理は、施設管理者と打ち合わせの上、通信事業者に依頼すること。</p> <p>(9) 建築物の解体に当たり、周辺環境に害虫等による影響が予想される場合は監督職員と協議の上、駆除する。</p> <p>(10) 電気設備のコンデンサは、残留電荷を確認し、残留がある場合は放電を行う。</p> <p>(11) 電池は、充電状態の確認を行い、短絡による事故を防止する</p>

	(12) 排水管・排水槽類、浄化槽・衛生陶器類は、汚物の抜取り及び次により洗浄・消毒を行うこと。 洗浄：屋外配管及び樹は、洗浄圧力10MPa、吐出量100L/mi n以上で高圧洗浄を行う。 屋外配管及び樹以外は、洗浄圧力7MPa、吐出量25L/mi n以上で高圧洗浄を行う。 消毒：洗浄後に行う。（消毒剤（次亜塩素酸ナトリウム溶液）濃度100mg/L以上） 消毒後、30分以上放置する。
(13) オイルタンク、オイルサービスタンク及び配管内の廃油の事前回収及び洗浄	* 適用 ○ _____
▶ 2. 解体方法等	(14) 廃油は5章特別管理産業廃棄物の処理等により処理することとし、異臭の発生並びに周囲及び地中への汚染を防止する。 原則分別解体を行うこととし、解体手順及び方法は、次による(3.3.2) ただし、解体施工の技術上これにより難い場合は、手順を変更し、工事監督員に報告する。 (3.3.2) (3.4.1) (3.5.1)
▶ 3. 基礎等の解体	(1) 設備機器及び内・外装材を人力（工事監督員と協議のうえ必要に応じて機械併用）により撤去する。 (2) 屋根葺き材等の解体； ○ 人力 ● 機械併用 (3) 車体は機械により解体する。 (4) 基礎・杭その他は、騒音・振動等に配慮し撤去する(3.9.1) (3.9.2) (5) 構内舗装等、地下埋設物及び埋設配管 (3.10.1) (3.11.1) (1) 建築物、工作物等の土中解体範囲：図面に指定がない場合は、基礎捨てコンクリート（砂利地業を除く）までとする。 (2) 建築物解体に伴う地下埋設物（排水管・樹・電線管・給水管等）の解体範囲：図面に指定がない場合は、建物周囲とする。
▷ 4. 杭の解体	(1) 杭の解体の有無 (3.9.2) ○ 有 [撤去範囲： * 図面による ○ _____] ○ 無 (2) 解体方法（○ 引き抜き工法 ○ 破碎） (3) 杭の解体後は、地盤の安定性を維持するため山砂等の充填材を充填すること。
▷ 5. さく、照明設備等	(1) さく、照明設備等の解体 (3.10.1) ○ 有 [撤去範囲： * 図面による ○ _____] ○ 無
▶ 6. 構内舗装、樹木等の処理	(1) 構内舗装等等の解体 (3.11.1) ● 有 [撤去範囲： * 図面による ○ _____] ○ 無 (2) 樹木等の撤去 ○ 伐採伐根 ○ 移植 移植場所： * 図面による ○ 工事監督員の指示による
▶ 7. 地下埋設物、埋設配管等	(1) 地下埋設物、埋設配管等 (3.12.1) ● 有 [撤去範囲： * 図面による ○ _____] ○ 無

▶ 8. 整地・埋戻し・盛土	(1) 埋戻し・盛土は、次の材料で行うこと。 <input type="radio"/> 山砂 ● 現場内の良質土 ○ 建設発生土受入 ● その他 _____ 現場内の砂利	(3.13.1)
	(2) 建設発生土受入場所 () 受入量 _____ m ³	
	(3) 埋め戻し及び敷き均しの工法は、次のとおりとする。 埋戻し方法：各層 300mm程度ごとに締固める。 ブルドーザによる押土程度： <input type="radio"/> 15t ● 3t 盛土の高さ： <input type="radio"/> 現状GL+ _____ m ○ 図面による	
▶ 9. 建築設備の解体	オイルタンク、オイルサービスタンク及び油管は、洗浄・中和し、洗浄水・スラッジは、廃油として処理すること。	

● 第4章 建設廃棄物の処理

項目	特記事項	
▷ 1. 再資源化等	(1) 再資源化を図るもの（特定建設資材廃棄物）	(4.4.1)
	種類 コンクリート塊	
	処分場所 【上川】総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (45.1 km)	
	種類 アスファルト・コンクリート塊	
	処分場所 【上川】総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (45.1 km)	
	種類 建設発生木材	
	処分場所 【上川】総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (45.1 km)	
	(2) その他の発生材	(4.4.4)
	種類 廃石膏ボード	
	処理区分 <input type="radio"/> 中間処理 ● 最終処分	
	処分場所 【上川】総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (65.1 km)	
	種類 繊維くず	
	処理区分 <input type="radio"/> 中間処理 ○ 最終処分	
	処分場所 【】総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (km)	
	種類 金属くず	
	処理区分 <input type="radio"/> 中間処理 ● 最終処分	
	処分場所 【上川】総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (65.1 km)	
	種類 廃プラスチック類	
	処理区分 <input type="radio"/> 中間処理 ● 最終処分	
	処分場所 【上川】総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (20.8 km)	
	種類 ガラス及び陶磁器くず	
	処理区分 <input type="radio"/> 中間処理 ● 最終処分	
	処分場所 【上川】総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (65.1 km)	
	種類 がれき類	
	処理区分 ● 中間処理 ○ 最終処分	
	処分場所 【上川】総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (65.1 km)	

種類	木毛板	
処理区分	<input type="radio"/> 中間処理	● 最終処分
処分場所	【 上川 】 総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (65.1 km)	
種類	アスファルト防水	
処理区分	<input type="radio"/> 中間処理	○ 最終処分
処分場所	【 】 総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (km)	
種類	セラミックブロック	
処理区分	<input type="radio"/> 中間処理	○ 最終処分
処分場所	【 】 総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (km)	
種類	木くず類（伐採伐根）	
処理区分	<input type="radio"/> 中間処理	○ 最終処分
処分場所	【 】 総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (km)	
種類	タタミ	
処理区分	<input type="radio"/> 中間処理	○ 最終処分
処分場所	【 】 総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (km)	
種類	蛍光ランプ・H I Dランプ	
処理区分	<input type="radio"/> 中間処理	● 最終処分
処分場所	【 上川 】 総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (65.1 km)	
種類	硬質塩化ビニル管・継手	
処理区分	<input type="radio"/> 中間処理	○ 最終処分
処分場所	【 】 総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (km)	
種類	配管用グラスワール	
処理区分	<input type="radio"/> 中間処理	○ 最終処分
処分場所	【 】 総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (km)	
種類	ゴムくず	
処理区分	<input type="radio"/> 中間処理	○ 最終処分
処分場所	【 】 総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (km)	
種類		
処理区分	<input type="radio"/> 中間処理	○ 最終処分
処分場所	【 】 総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (km)	

▷ 2. 処理に注意を要する建設廃棄物

○ 木造建築物を解体する場合 (4.5.1)

CCA含有調査を実施し、含有が確認された場合は、工事監督員と協議の上、適切に処理すること。

処理区分	* 中間処理	
処分場所	【 】 総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (km)	

○ ひ素・カドミウム含有石膏ボード

ひ素・カドミウム含有調査を実施し、含有が確認された場合は、工事監督員と協議の上、適切に処理すること。

処理区分	<input type="radio"/> 製造者	○ 最終処分
処分場所	【 】 総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (km)	

○ その他

種類		
処理区分	<input type="radio"/> 中間処理	<input type="radio"/> 最終処分
処分場所	【 <u> </u> 】 総合振興局（振興局）管内	
	片道運搬距離	(km)
種類		
処理区分	<input type="radio"/> 中間処理	<input type="radio"/> 最終処分
処分場所	【 <u> </u> 】 総合振興局（振興局）管内	
	片道運搬距離	(km)

● 第 5 章 特別管理産業廃棄物等の処理等

項目	特記事項																																									
▶ 1. 施工調査	<p>特別管理産業廃棄物等の分析調査は、次による。 (5. 1. 2)</p> <p>なお、廃石綿等の処理は、6章「アスベスト含有建材の除去等」による。</p> <p>(1) PCB 含有機器類</p> <table> <tr> <td>7. 変圧器</td> <td><input checked="" type="radio"/> 要調査</td> <td><input type="radio"/> 調査済</td> </tr> <tr> <td>1. コンデンサ</td> <td><input checked="" type="radio"/> 要調査</td> <td><input type="radio"/> 調査済</td> </tr> <tr> <td>ウ. 蛍光灯器具の安定器</td> <td><input checked="" type="radio"/> 要調査</td> <td><input type="radio"/> 調査済</td> </tr> <tr> <td>エ. その他</td> <td><input checked="" type="radio"/> 要調査</td> <td><input type="radio"/> 調査済</td> </tr> </table> <p>(2) PCB 含有シーリング材</p> <table> <tr> <td>部 位</td> <td><input type="radio"/> 要調査</td> <td><input type="radio"/> 調査済</td> </tr> </table> <p>(3) ダイオキシン類</p> <table> <tr> <td>部 位</td> <td><input type="radio"/> 要調査</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/> 調査済； レベル</td> <td></td> </tr> <tr> <td>部 位</td> <td><input type="radio"/> 要調査</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/> 調査済； レベル</td> <td></td> </tr> </table> <p>(4) その他の特別管理型産業廃棄物等</p> <table> <tr> <td>部 位</td> <td><input type="radio"/> 要調査</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/> 調査済； レベル</td> <td></td> </tr> <tr> <td>部 位</td> <td><input type="radio"/> 要調査</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/> 調査済； レベル</td> <td></td> </tr> </table>			7. 変圧器	<input checked="" type="radio"/> 要調査	<input type="radio"/> 調査済	1. コンデンサ	<input checked="" type="radio"/> 要調査	<input type="radio"/> 調査済	ウ. 蛍光灯器具の安定器	<input checked="" type="radio"/> 要調査	<input type="radio"/> 調査済	エ. その他	<input checked="" type="radio"/> 要調査	<input type="radio"/> 調査済	部 位	<input type="radio"/> 要調査	<input type="radio"/> 調査済	部 位	<input type="radio"/> 要調査			<input type="radio"/> 調査済； レベル		部 位	<input type="radio"/> 要調査			<input type="radio"/> 調査済； レベル		部 位	<input type="radio"/> 要調査			<input type="radio"/> 調査済； レベル		部 位	<input type="radio"/> 要調査			<input type="radio"/> 調査済； レベル	
7. 変圧器	<input checked="" type="radio"/> 要調査	<input type="radio"/> 調査済																																								
1. コンデンサ	<input checked="" type="radio"/> 要調査	<input type="radio"/> 調査済																																								
ウ. 蛍光灯器具の安定器	<input checked="" type="radio"/> 要調査	<input type="radio"/> 調査済																																								
エ. その他	<input checked="" type="radio"/> 要調査	<input type="radio"/> 調査済																																								
部 位	<input type="radio"/> 要調査	<input type="radio"/> 調査済																																								
部 位	<input type="radio"/> 要調査																																									
	<input type="radio"/> 調査済； レベル																																									
部 位	<input type="radio"/> 要調査																																									
	<input type="radio"/> 調査済； レベル																																									
部 位	<input type="radio"/> 要調査																																									
	<input type="radio"/> 調査済； レベル																																									
部 位	<input type="radio"/> 要調査																																									
	<input type="radio"/> 調査済； レベル																																									
▶ 2. 特別管理産業廃棄物の処理等	<p>(1) PCB 含有機器類等は、PCB の飛散、流出等がないように適切な容器に収めること。</p> <p>なお、保管場所は、次による。 (5. 4. 3)</p> <p><input type="radio"/> 同一敷地内に保管</p> <p>保管場所 : _____</p> <p>運搬方法 : * 施工業者による運搬</p> <p><input type="radio"/> 施設管理者による運搬</p> <p><input checked="" type="radio"/> 敷地外に保管</p> <p>住 所 : <u>旭川市永山6条19丁目1-1</u> (km)</p> <p>保管場所 : <u>北海道上川総合振興局</u></p> <p>運搬方法 : <input type="radio"/> PCB 運搬許可業者</p> <p><input checked="" type="radio"/> 施工業者（施設管理者を同乗）が運搬</p> <p><input type="radio"/> その他</p> <p>(2) 臭気リチウム水溶液等</p> <table border="1"> <tr> <td>処理区分</td> <td><input type="radio"/> 製造者</td> <td><input type="radio"/> 専門業者</td> </tr> <tr> <td>処分場所</td> <td colspan="2">【<u> </u>】 総合振興局（振興局）管内</td></tr> <tr> <td></td> <td>片道運搬距離</td> <td>(km)</td></tr> </table>			処理区分	<input type="radio"/> 製造者	<input type="radio"/> 専門業者	処分場所	【 <u> </u> 】 総合振興局（振興局）管内			片道運搬距離	(km)																														
処理区分	<input type="radio"/> 製造者	<input type="radio"/> 専門業者																																								
処分場所	【 <u> </u> 】 総合振興局（振興局）管内																																									
	片道運搬距離	(km)																																								

(3) 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液
処理区分 <input type="radio"/> 中間処理
処分場所 【 】 総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (km)
(4) その他 (5. 4. 1)
種類
処理区分 <input type="radio"/> 中間処理 <input type="radio"/> 最終処分
処分場所 【 】 総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (km)
種類
処理区分 <input type="radio"/> 中間処理 <input type="radio"/> 最終処分
処分場所 【 】 総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (km)

● 第 6 章 石綿含有建材の除去及び処理

項目	特記事項
▶ 1. 施工調査	<p>アスベスト含有建材の施工調査は、次による。 (6. 1. 3) 施工調査の結果を書面により監督員へ報告する。 施工調査の結果、設計図書と異なる場合は、監督員と協議する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 分析調査 _____ ケ所 調査部位 全て ● 分析調査済：含有建材等は、図面による。 分析結果 ● 分析方法は、JIS A1481「建材製品中のアスベスト含有率測定法」とする。 ● 既存の石綿含有建材の調査報告書の貸与 ● 貸与 ○ 無
▷ 2. アスベスト粉じん濃度測定	<p>アスベスト粉じん濃度測定は、次による。 (6. 1. 4) <input type="radio"/> 濃度測定 _____ ケ所 測定場所 _____</p>
▶ 3. 除去工事共通事項	<p>(1) 石綿作業主任者 (6. 2. 2) アスベスト含有建材の除去は、石綿作業主任者技能講習修了者又は、平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者の有資格者のうちから、石綿作業主任者を選任し、必要な管理を行わせる。</p> <p>(2) 除去作業者 (6. 2. 3) アスベスト含有建材の除去に従事する作業者（以下「除去作業者」という）は、石綿障害予防規則に基づく特別教育を受けた者とする。 また、除去作業者は、一般健康診断、石綿健康診断及びじん肺健康診断を受診した者で、肺機能に異常がない者とする。</p> <p>(3) 特別管理産業廃棄物管理責任者 (6. 2. 4) 特別管理産業廃棄物を排出するとき、配置する。</p> <p>(4) 表示及び掲示 (6. 2. 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> ①事前調査結果の掲示 石綿無い場合も必要 ②作業方法の掲示 ③関係者または作業者以外立ち入り禁止 ④石綿作業主任者の選任・職務 ⑤喫煙・飲食の禁止 ⑥石綿取扱い注意事項 <p>※ ①、②を兼用してもよい。</p> <p>一般社団法人 日本建設業連合会作成様式「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を参考に作成すること。</p>

	(5) 保護具・保護衣等	(6. 2. 7) (6. 2. 8)
	除去作業者は、石綿則に基づき呼吸用保護具、保護めがねを使用するとともに、保護衣はアスベストの浸透がない材質及び構造のものとし、使用ごとに廃棄する。	
	また、作業衣はアスベストが付着しにくく、付着したアスベストが容易に除去できるものとする。	
	(6) 除去したアスベスト等の保管及び運搬	
	除去したアスベスト含有建材を搬出するまでの間、現場に保管する場合は、一定の保管場所を定め、他の建設副産物等と分別して保管するものとし、シートで覆う等、飛散防止措置を講ずる。	
	また、保管場所には、アスベスト等の保管場所であることの表示を行う。	
	(7) 確認及び後片付け	
	除去作業が終了後、高性能真空掃除機で、床等を清掃する。	
	また、工事監督員の立会の上で、除去が十分行われていることを目視確認を受ける。	
▷ 4. アスベスト含有吹付け材の除去等	(1) 処理を行う吹付け材の種類及び処理方法	
	種類	
	処理方法 * 除去 ○ 封じ込め ○ 囲い込み	
	種類	
	処理方法 * 除去 ○ 封じ込め ○ 囲い込み (処理を行う範囲は図示による)	
	(2) 石綿含有吹き付け材の除去工法	
	* 標仕6. 3. 2による ○	
	(3) 石綿飛散防止措置	
	* 湿潤化 ○ 固形化	
	(4) 除去したアスベスト含有吹付け材等の処理は、次による。(6. 3. 3)	
	* 密封処理(二重袋梱包) ○ セメント固化	
	(5) 汚染物等	
	隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、除じん機フィルタは、密封処理(二重袋梱包)とする。	
▷ 5. アスベスト含有保温材等の除去	(1) 除去する保温材等の種類及び処理方法	(6. 4. 1)
	種類	
	処理方法 ○ 搔き落し ○ 破碎 ○ 切断	
	種類	
	処理方法 ○ 搌き落し ○ 破碎 ○ 切断 作業場の隔離 * 行う ○ 行わない	
	(6. 4. 1)	
	(6. 4. 2)	
	(2) アスベスト含有保温材等の除去は、粉じん飛散抑制剤により湿潤化した後に、手ばらしとする。	
	(3) 除去した保温材等の処理方法は、密封処理(二重袋梱包)とする。	
▶ 6. アスベスト含有成形板の除去	(1) 除去する成形板の種類	(6. 5. 1)
	種類：サイディング	
	種類：石綿スレート板	
	種類：床塩ビシート接着材	
	(2) 除去した成形板の集積及び積み込みは、高所より投下しないこととのほか、粉じんの飛散防止に努める。	
	(6. 5. 2)	
	(3) 破碎された成形板は、湿潤化の上、丈夫なプラスチック袋に入れる等飛散防止の措置を講ずる。	
	(6. 5. 4)	

- ▶ 7. 除去したアスベスト
含有建材等の処分等

特別管理型産業廃棄物

種類	アスファルトルーフィング、アスロック等
処理方法	● 最終処分
処分場所	【 上川 】 総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (65.1 km)
種類	
処理方法	
処分場所	【 】 総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (km)

● 第 7 章 特殊な建設副産物の処理

項目	特記事項												
▶ 1. 施工調査	<p>特殊な建設副産物の施工調査は、次による。 (7.1.3) なお、施工調査の結果、設計図書と異なる場合は、工事監督員と協議する。</p> <p>(1) 使用状況について、設計図書及び目視により製造所名、製造年、型式、種類、数量等を調査する。</p> <p>(2) 分析調査</p> <table> <tr> <td>● 行う</td> <td>○ 行わない</td> </tr> </table>	● 行う	○ 行わない										
● 行う	○ 行わない												
▶ 2. 保管	<p>原則現場内に保管しないこととし、搬出するまでの間やむを得ず保管する場合は、種類を表示し雨水の掛からない場所とする。 (7.2.1)</p>												
▶ 3. 特殊な建設副産物の回収及び処分	<p>特殊な建設副産物の回収及び処分は、次による。 (7.3.1)</p> <p>(1) フロン (7.3.2)</p> <p>7. 冷媒</p> <p>関係法令等に従い、登録を受けた回収業者。</p> <table border="1"> <tr> <td>処理区分</td> <td>* 回収</td> </tr> <tr> <td>処分場所</td> <td>【 】 総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (km)</td> </tr> </table> <p>4. 建材用断熱材フロン (7.3.2)</p> <p>ハロン消火設備の消火剤は、ハロン消火設備設置業者に回収を委託。</p> <table border="1"> <tr> <td>処理区分</td> <td>* 回収</td> </tr> <tr> <td>処分場所</td> <td>回収業者名 : 住 所 : 片道運搬距離 (km)</td> </tr> </table> <p>(3) イオン化式感知器 (7.3.3)</p> <p>製造業者に引き渡し。</p> <table border="1"> <tr> <td>処理区分</td> <td>* 引き渡し</td> </tr> <tr> <td>処分場所</td> <td>製造業者名 : 住 所 : 片道運搬距離 (km)</td> </tr> </table>	処理区分	* 回収	処分場所	【 】 総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (km)	処理区分	* 回収	処分場所	回収業者名 : 住 所 : 片道運搬距離 (km)	処理区分	* 引き渡し	処分場所	製造業者名 : 住 所 : 片道運搬距離 (km)
処理区分	* 回収												
処分場所	【 】 総合振興局（振興局）管内 片道運搬距離 (km)												
処理区分	* 回収												
処分場所	回収業者名 : 住 所 : 片道運搬距離 (km)												
処理区分	* 引き渡し												
処分場所	製造業者名 : 住 所 : 片道運搬距離 (km)												

(4) 六ふつ化硫黄ガス (7.3.4)

製造業者に回収を委託。

種類	<input type="radio"/> 絶縁開閉器	<input type="radio"/> 絶縁変圧器	<input type="radio"/> 受変電機器
処理区分	* 回収		
製造業者名 :			
処分場所			
片道運搬距離	(km)		

(5) P F O S (ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)) (7.3.5)

種類	<input type="radio"/> 泡消火剤	<input type="radio"/> その他 ()
処理区分	<input type="radio"/> 中間処理	<input type="radio"/> 最終処分
処分場所	【 】 総合振興局(振興局)管内	
片道運搬距離	(km)	

(6) その他の特殊な建設副産物 (7.3.5)

種類	<input type="radio"/>
処理区分	<input type="radio"/> 回収 <input type="radio"/> その他の処分方法 ()
回収業者名 :	
処分場所	住 所 :
	片道運搬距離 (km)
	製造業者名 :
	住 所 :
	片道運搬距離 (km)
	【 】 総合振興局(振興局)管内
	住 所 :
	片道運搬距離 (km)

● 第8章 その他

項目	特記事項
▶ 1. 概数等発注	<p>(1) 次に示した数量は概数であり、必要に応じて設計変更するものとする。 なお、設計に対して過大な出来高数量に変更するものではないことに留意すること。</p> <p>(2) この工事においては、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者に行わせることがある。</p> <p>(3) 概数として取り扱っている事項の施工に当たっては、施工前に工事監督員と協議すること。 なお、数量の確認ができない場合を除き、施工前に数量を確定すること。</p> <p>(4) 概数として示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、取り合い等によって新たに必要となる項目についても概数として取り扱うことがある。</p>

(5) 概数

7. 工事数量総括表細目別内訳の備考欄に「概数」又は「概」と表示された項目・数量

イ. 次の項目・数量